

JOKER 9,1 mm

EN 892	①		1/2		Ⓢ	
	PERFORMANCES PERFORMANCE	UIAA NORM EURO NORM	PERFORMANCES PERFORMANCE	UIAA NORM EURO NORM	PERFORMANCES PERFORMANCE	UIAA NORM EURO NORM
• FUERZA DE CHOQUE	8.2 kN	≤ 12 kN	8.2 kN	≤ 12 kN	8.2 kN	≤ 12 kN
• DIÁMETRO	9.1 mm		9.1 mm		9.1 mm	
• NÚMERO DE CAIDAS UIAA	5	≥ 5	20	≥ 5	≥ 25	≥ 12
• ALARGAMIENTO DINÁMICO	37 %	≤ 40 %	32 %	≤ 40 %	29 %	≤ 40 %
• ALARGAMIENTO BAJO 80KG	8 %	≤ 10 %	8 %	≤ 10 %	7 %	≤ 10 %
• DESLIZAMIENTO DE LA FUNDA	0 mm	≤ 20 mm/2m	0 mm	≤ 20 mm/2m	0 mm	≤ 20 mm/2m
• PESO PER METRO	53 g		53 g		53 g	
• MATERIAL	Polyamide (PA)		Polyamide (PA)		Polyamide (PA)	



Antes de cada utilización, lea atentamente esta ficha técnica y guárdela.

ATENCIÓN - Las cuerdas dinámicas Beal se someten a un tratamiento duradero de los filamentos de la funda para aumentar su resistencia al desgaste y a la humedad, así como para aumentar su vida útil. Cuando son nuevas, la eficacia de frenado de los descensores y los aparatos de aseguramiento se ve reducida. Tome las precauciones necesarias para evitar sorpresas con esta eficacia reducida.